

Tlumič Flair 65/160

Nové tlumiče Brink Flair jsou postaveny na inovativním principu, který jim zajišťuje jednak přiměřený vložený útlum hluku, tak i nízkou emisi hluku tělem tlumiče do okolí.

Útlum tlumiče Flair je založen na inovativní technologii. Zvukové vlny vycházející z větrací jednotky zanikají v malých komůrkách, kterými je vnitřek tlumiče opatřen. Útlum tlumiče je přizpůsoben zvuku vydávaného ventilátory jednotky Flair. Tlumič je současně navržen ve shodném designu jako větrací jednotky Flair.

Výhody:

- Inovativní technologie s vysokým poměrem vloženého a vnějšího útlumu.
- Malé kompaktní rozměry, délka pouhých 65cm.
- Elegantní vzhled uzpůsobený vzhledu jednotky.
- Vysoká hygiena a čistota tlumiče.
- Útlumové vlastnosti uzpůsobené větrací jednotce Flair.

Použití tlumiče Flair 65/160

- Tlumič Flair 65/160 se nasazuje přímo na hrdla větrací jednotky a dokonale těsní.
- Vhodný pro instalace s požadavkem na útlum hluku pronikajícího do technické místnosti.
- Pro útlum hluku v obytných místnostech <30dB(A) pro klidové větrání <210m³/h*50Pa. Při vyšších hodnotách doporučujeme překontrolovat útlum v potrubí, případně doplnit další tlumič.



Technická data tlumiče Flair 65/160	
Barva	RAL 9016 bílá
Rozměry (V x Š x H)	650 x 240 x 240mm
Průměr připojovacího potrubí	160mm
Váha	5,6kg

Útlum tlumiče Flair 65/160								
Frekvence (Hz)	63	125	250	500	1K	2K	4K	8K
Vložený útlum potrubím tlumiče (dB)	14,8	2,6	7,5	15,5	20,9	26,3	17,1	9,8
Emise tělem tlumiče (dB)	21,7	20,0	25,6	23,8	28,1	36,2	40,4	42,0

Měřeno dle ISO7235:2003. Hodnota se může v praxi lišit ± 1 dB, dáno tolerancí měření.

