Technické informace

FROSTGUARD

- Nominální výkon: 10 W/m @ 5°C.
- Napětí: 230 Vac.
- Max. provozní teplota: 65°C.
- Min. Instalační teplota: -10°C.
- Samoregulační topný kabel s ochranným opletením a fluoropolymerovým pláštěm v souladu s normou IEC62395.
- Schváleno dle: CE značka.

FROSTGUARD-ECO TERMOSTAT

- Napětí: 230 Vac.
- Rozsah spínání: 0°C to +10°C.
- Maximální pracovní teplota: +40°C.
- Minimální pracovní teplota: -20°C.
- Approvals: EN60730-1,
  Schváleno dle: EN60730-1, EN60730-2-9 CE značka.

FROSTGUARD SADA (2M AŽ 25M)

Obj. číslo	Název	EAN kód
928206-000	FrostGuard-2m	5414506013207
524628-000	FrostGuard-4m	5414506013214
845612-000	FrostGuard-6m	5414506013221
493074-000	FrostGuard-8m	5414506013238
641438-000	FrostGuard-10m	5414506013245
108722-000	FrostGuard-13m	5414506013252
924248-000	FrostGuard-16m	5414506013269
468683-000	FrostGuard-19m	5414506013276
107422-000	FrostGuard-22m	5414506013283
768868-000	FrostGuard-25m	5414506013290

FROSTGUARD-ECO TERMOSTAT

Obj. číslo	Název	EAN Code
1244-011310	R-FG-CONT-ECO-EURO	t5414506013351

Ceská Republica
Tel +420 602 232 969

Naše silné portfolio značek

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER

nVent

nVent.com/RAYCHEM

© 2018 nVent. Všechny značky a loga nVent jsou majetkem anebo jsou licencovány společností nVent Services GmbH nebo jejími přidruženými společnostmi. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků. Společnost nVent si vyhrazuje právo měnit technické údaje bez předchozího upozornění.

Raychem-SB-EU0049-FrostGuardECO-CZ-1805

CONNECT AND PROTECT

Ochraňte Vaše Vodovodní Potrubí Před Mrazem

nVent
RAYCHEM

Úspora energie s jednoduchým nastavením

NVENT RAYCHEM FROSTGUARD

Sada na ochranu potrubí

- Energeticky účinná sada topných kabelů na ochranu před mrazem, která se instaluje na nebo do potrubí.
- Samoregulační technologie zajišťuje správné množství energie, které je dodáváno k ohřevu potrubí.
- Předpřipravený připojovací kabel s připojením do zásuvky zrychluje a usnadňuje montáž.

NVENT RAYCHEM FROSTGUARD-ECO

termostat

- FrostGuard-ECO termostat zajišťuje, že topení se spíná pouze, když je to nezbytné a zajistí tak významnou úsporu energie až o 80%.
- Není třeba kvalifikovaný elektrikář pro připojení.
- Externí čidlo může snímat teplotu vzduchu nebo přímo teplotu potrubí.
- Instalace v minutě, jednoduše umístěte externí čidlo, nastavte spínací teplotu a zapojte do zásuvky.

Až 80% úspora energie

nVent.com/RAYCHEM

Jak to mám nainstalovat?
Je to snadné jako počítání 1, 2, 3!

FrostGuard je předpřipravená sada a pro její instalaci a připojení na napájení není potřeba kvalifikovaného elektrikáře.

INSTALACE NA POTRUBÍ

K připevnění topného kabelu k potrubí použijte stahovací pásku, nebo sklotextilní lepicí pásku (typ GT 66).

Zakryjte topný kabel tepelnou izolací přiměřené tloušťky.

Připojte topný kabel do zásuvky termostatu FrostGuard ECO.

INSTALACE DO POTRUBÍ

Zasuňte topný kabel FrostGuard do potrubí přes průchodku (např. typ GL-T2-Y-25MM/32MM).

Utáhněte pevně šroubení armatury k zajištění vodotěsnosti armatury.

Připojte topný kabel do zásuvky termostatu FrostGuard ECO.

- Samoregulační technologie topného kabelu
- Úspora energie
- Rychlá a snadná instalace

nVent.com/RAYCHEM